

Onkruidborstel ONKB-M-HS Heftruck/Shovel

Specificaties:

Afmetingen (l x b x h)	1500 x 1100 x 900 mm
Gewicht:	120 kg
Aansluiting:	Drie zijdige pallet lepelopname kokers inw. 140 x 70 mm met 4 x klembout
Schuifkoker slag:	Min. 1000mm en Max.1500 vanuit hart lepel-opname tot buitenzijde borstel
Hydrauliekaanvoer:	Minimaal 25 ltr. / min 1 x persaansluiting 1 x retouraansluiting
Borstel toerental:	maximaal 200 omw./min
Draairichting:	Links- en rechtsom
Voetafdruk borstel:	Ø870mm
Conservering:	Volbad thermisch verzinkt

Standaard geleverd met:

- Onkruidborstel 22 draads Ø500/870mm PE Groen zonder bouten
- Mechanisch instelbare borstelkop
- Veiligheid afscherming
- 2x hydraulische snelkoppeling M-deel 20.5mm met 3 mtr. 1/2 slang
- CE markering met handleiding

Opties:

- Hydraulische cilinder hoekverstelling borstelkop
- Onkruidborstel bladstaal 66 tufts, snelwisselplaat noodzakelijk
- Snelwisselplaat
- Uitgevoerd met onkruidborstel 36 draads Ø700/950mm PE Groen 355x4 M10x30
- Lekleiding t.b.v. hydrauliekmotor (*bij intensief gebruik*)
- Drukbeperkingsventiel (*bij intensief gebruik*)
- Drukloze retouraansluiting op machine vereist (*bij intensief gebruik*)
- Oliekoeler (*bij intensief gebruik*)

