

Onkruidborstel ONKB-M-MG (mini) graafmachine

Specificaties:

Afmetingen (l x b x h)	850 x 1050 x 720 mm
Gewicht:	75 kg (afhankelijk van configuratie)
Aansluiting:	CW00, CW05, CW10
Hydrauliekaanvoer:	Minimaal 25 ltr. / min
	1 x persaansluiting
	1 x retouraansluiting
Borstel toerental:	maximaal 200 omw./min
Draairichting:	Links- en rechtsom
Voetafdruk borstel:	Ø870mm
Conservering:	Volbad thermisch verzinkt

Standaard geleverd met:

- Onkruidborstel 22 draads Ø500/870mm PE Groen zonder bouten
- Veiligheid afscherming
- Mechanisch instelbare borstelkop
- 2x hydraulische snelkoppeling 1x M-deel schroefkoppeling M36
1x V-deel schroefkoppeling M36. Beide met 2mtr. 1/2 slang
- CE-markering met handleiding

Opties:

- CW00 snelwissel-aansluiting
- CW05 snelwissel-aansluiting
- CW10 snelwissel-aansluiting
- Hydraulische cilinder hoekverstelling borstelkop
- Onkruidborstel bladstaal 66 tufts, snelwisselplaat noodzakelijk
- Snelwisselplaat
- Uitgevoerd met onkruidborstel 36 draads Ø700/950mm PE Groen 355x4
M10x30 incl. ondersteuningslager met as Ø50mm en snelwisselplaat
- Lekleiding t.b.v. hydrauliekmotor (*bij intensief gebruik*)
- Drukbeperkingsventiel (*bij intensief gebruik*)
- Drukloze retouraansluiting op machine vereist (*bij intensief gebruik*)
- Oliekoeler (*bij intensief gebruik*)

