

Onkruidborstel ONKB-M-HSG Heftruck/Shovel

Specificaties:

Afmetingen (l x b x h)	1750 x 1100 x 900 mm
Gewicht:	125 kg (afhankelijk van configuratie)
Aansluiting:	Driezijdige pallet lepelopname kokers inw. 190 x 70 mm met 4 x klembout
Schuifkoker slag:	Min. 1050mm max. 1550mm van uit hart lepelopname tot buitenzijde borstel
Hydrauliekaanvoer:	Minimaal 25 ltr. / min 1 x pers aansluiting 1 x retour aansluiting
Borsteltoerental:	Maximaal 200 omw./min
Draairichting:	Links- en rechtsom
Voetafdruk borstel:	Ø870mm
Conservering:	Volbad thermisch verzinkt

Standaard geleverd met:

- Onkruidborstel 22 draads Ø500/870mm PE Groen zonder bouten
- Mechanisch instelbare borstelkop
- Veiligheid afscherming
- 2x hydraulische snelkoppeling M-deel 20.5mm met 3 mtr. 1/2 slang
- CE markering met handleiding

Opties:

- Hydraulische cilinder hoekverstelling borstelkop
- Onkruidborstel bladstaal 66 tufts, snelwisselplaat noodzakelijk
- Snelwisselplaat
- Uitgevoerd met onkruidborstel 36 draads Ø700/950mm PE Groen 355x4 M10x30 incl. ondersteuningslager met as Ø50 mm en snelwisselplaat
- Lekleiding t.b.v. hydrauliekmotor (*bij intensief gebruik*)
- Drukbeperkingsventiel (*bij intensief gebruik*)
- Drukloze retour aansluiting op machine vereist (*bij intensief gebruik*)
- Oliekoeler (*bij intensief gebruik*)

