

Onkruidborstel ONKB-M-TGH Tractor CAT. 1/2

Specificaties:

Afmetingen (l x b x h)	1700 x 1100 x 1200 mm
Gewicht:	235 kg
Aansluiting:	Driepuntkoppeling categorie 1 en 2 verstelbaar (h.o.h. 560, 740 en 885 mm)
Aandrijving	Hydraulisch
Hydrauliekaanvoer:	Minimaal 35 ltr./min + oliekoeler 1 x pers aansluiting 1 x retour aansluiting
Tractorvermogen:	Vanaf 25 pk
Borstel toerental:	Maximaal 200 omw./min
Voetafdruk borstel:	Ø950 mm
Wenkbreedte/zwenkbereik:	1900mm
Conservering:	Volbad thermisch verzinkt

Standaard geleverd met:

- Onkruidborstel 36 draads Ø700/950mm PE Groen 355x4 M10x30
- Hydrauliekslangen 1/2" 3 mtr. + snelkoppeling 20,5 mm
- Mechanisch zijdelingse verstelling
- Mechanisch instelbare borstelknop
- Nasmeerbare scharnierbussen
- Veiligheid afscherming
- CE markering met handleiding

Opties:

- Hydraulische cilinder zijdelinkse verstelling
- Hydraulische cilinder hoekverstelling borstelknop
- Lekleiding t.b.v. hydrauliekmotor (*bij intensief gebruik*)
- Drukbeperkingsventiel (*bij intensief gebruik*)
- Drukloze retour aansluiting op machine vereist (*bij intensief gebruik*)
- Oliekoeler (*bij intensief gebruik*)

