

Onkruidborstel ONKB-M-TK Tractor CAT.1

Specificaties:

Afmetingen (l x b x h)	1350 x 870 x 925 mm
Gewicht:	120 kg
Aansluiting:	Driepuntkoppeling maximaal categorie 1. verstelbaar (h.o.h. 400, 525 en 650 mm)
Aandrijving:	Mechanisch aftakas
Tractorvermogen:	Maximaal 25pk
Borsteltoerental:	Maximaal 185 omw./min
Aftakastoerental:	Maximaal 540 omw./min
Voetafdruk borstel:	Ø870mm
Werkbreedte/zwenkbereik:	1500mm
Conservering:	Volbad thermisch verzinkt

Standaard geleverd met:

- Onkruidborstel 22 draads Ø500/870mm PE Groen zonder bouten
- Aftakas + breekboutkoppeling
- Mechanisch zijdelingse verstelling
- Mechanisch instelbare borstelkop
- Nasmeerbare scharnierbussen
- Veiligheid afscherming
- CE markering met handleiding

Opties:

- Hydraulische cilinder zijdelinkse verstelling
- Hydraulische cilinder hoekverstelling borstelkop
- Onkruidborstel bladstaal 66 tufts, snelwisselplaat noodzakelijk
- Snelwisselplaat

